



# Klittenbandwinkel.nl

## Zelfklevend klittenband met Hotmelt lijmlaag

Haak sluiting	Oppervlakte draad: Nylon
	Ondergrond draad: Polyester
Lus sluiting	Oppervlakte draad: Nylon
	Ondergrond draad: Polyester

### Technische informatie klittenband

Gewicht	Haak	0,036gm/ cm <sup>2</sup> +/- 7%
	Lus	0,035gm/ cm <sup>2</sup> +/-7%
Dikte	Haak	2mm +/- 0,1mm
	Lus	2mm +/- 0,1mm
Dichtheid	Haak	≥37per cm <sup>2</sup>
	Lus	≥77per cm <sup>2</sup>
Breeksterkte		≥20kg/cm

Openmaak sterkte CNS12649-L3227	160g/cm	
Schuif sterkte CNS12649-L3227	0,67kg/cm	

### Lijmsoort

De zelfklevende haak- en lusband zijn gecoat met hotmelt rubber lijmlaag.  
Ideaal voor gebruik binnenshuis op gladde oppervlakken en voor de meeste algemene toepassingen.

### Temperatuurbestendigheid

Volgens de aard van nylon is het smeltpunt 210°C en de verweking 160°C.

Wij raden het gebruik bij deze hoge temperatuur af, omdat de nylon bij deze temperatuur zal vervormen en de afpel-/scheurweerstand zal verminderen.

Kleur	Wit of zwart
Wasvoorschriften	NIET WASBAAR (lijmlaag kan dan loslaten)

De hierboven vermelde informatie dient enkel als richtlijn.  
Bij afname van grotere hoeveelheden kan een test stukje aangevraagd worden.